



UNIVOX® P-LOOP

Przenośna pętla indukcyjna
w futerale, 150m² (IEC 60118-4)



UniVox p-Loop to przenośny zestaw wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. Futerał jest zintegrowany ze wzmacniaczem indukcyjnym i dozownikiem 35m przewodu. Do zestawu dołączony jest również 15m dodatkowego przewodu oraz urządzenie do odsłuchu działania pętli UniVox Listener.

Podwójny układ ARW (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia) sygnału wejściowego i dodatkowa ARW sygnału wyjściowego gwarantują stabilny sygnał i doskonałą zrozumiałość mowy nawet w trudnym akustycznie środowisku. UniVox p-Loop jest zgodny z wymogami normy europejskiej IEC dla wzmacniaczy pętli indukcyjnych.

UniVox p-Loop jest przystosowany do obsługi pętli o powierzchni do 150 m². Praktyczny futerał umożliwia w łatwy i szybki sposób instalację pętli przy stole podczas konferencji, w salach wykładowych, podczas wystąpień i dyskusji. Futerał może być dodatkowo wyposażony w bezprzewodowy odbiornik i przekaźniki sygnałów radiowych do mikrofonów bezprzewodowych.

Cechy

- Duży prąd na wyjściu 17A RMS
- Zabezpieczenie przed spięciem
- Bezpiecznik samoresetujący
- Trzy wejścia XLR - mikrofon/linia
- Oddzielna regulacja poziomu dla każdego wejścia
- Podwójny układ ARW zapewnia wysoką zrozumiałość mowy
- Sterowanie napięcia i prądu wyjściowego za pomocą ARW
- Odbiornik UniVox Listener umożliwia kontrolę pola magnetycznego (prądu w pętli)
- Trzy wskaźniki LED: zasilania, sygnału wejściowego i prądu pętli
- Wyjście liniowe RCA umożliwiające przesyłanie sygnału do zewnętrznych urządzeń audio
- Sprawdzona, najwyższej klasy szwedzka technologia
- Dostępna różna konfiguracja zestawów (następna strona)



Producent: **Bo EDIN AB**, Förradsvägen 2B, 181 41 LIDINGÖ

Oficjalny dystrybutor: **NOVATEL Sp. z o.o.** 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1
tel. 32 20 11 704, fax. 32 20 11 511



UniVox® p-Loop

Zasilanie:		230-240V AC
Połączenie pętli:		Złącze 6,35mm
Długość przewodu:		35m w jednym bębnie i dodatkowe 15m kabla przedłużającego
Powierzchnia pokrycia:		Okolo 150m ²
Wejścia:	Wejście 1- 3 Czułość wejść	Gniazda XLR, przełącznik mikrofon/linia, regulacja poziomu Mikrofon: 0,6 – 0,75mV/8kOhm, (zasilanie Phantom 9-12V) Linia: 15mV-7V/8kOhm
Wyjścia:		Wyjście liniowe RCA, wyjście zewnętrzny sprzęt audio
Pozostałe informacje:	Wymiary Waga	440x150x360mm (sz. x wys. x gł.) 7,3 kg (9,3 kg z wbudowanym podwójnym odbiornikiem i dwoma przekaźnikami)
	Materiał	Profile aluminiowe, wypełnienie polietylenowe
	Numer katalogowy	Zobacz różne zestawy poniżej
	Dane techniczne	Zapoznaj się ze specyfikacją bezprzewodowych systemów Okayo

Konfiguracja zestawu UniVox p-Loop

	Numer	Opis
	212030	Futerał z bębmem przewodu, wzmacniaczem i odbiornikiem UniVoX Listener. Pokrywa futerału posiada przegródki na akcesoria i przewody.
	212032	Zestaw 212030 poszerzony o 1-kanałowy bezprzewodowy odbiornik Okayo EJ-8168DR (863-865 MHz) i bezprzewodowy mikrofon Okayo EJ-801TS (863-865 MHz).
	212034/ 212036	Zestaw 212030 poszerzony o 1-kanałowy bezprzewodowy odbiornik Okayo EJ-8168DR (863-865 MHz) oraz nadajnik kieszonkowy Okayo EJ-8LT (863-865 MHz) z mikrofonem krawatowym (212034) lub nagłownym (212036).
	212038	Zestaw 212030 poszerzony o 2-kanałowy bezprzewodowy odbiornik EJ-8268DR (863-865/794-806 MHz), bezprzewodowy mikrofon Okayo EJ-801TS (863-865MHz) oraz nadajnik kieszonkowy Okayo EJ-8LT (863-865 MHz) z mikrofonem krawatowym (212034).
	212040	Zestaw 212030 poszerzony o 2-kanałowy bezprzewodowy odbiornik EJ-8268DR (863-865/794-806 MHz), bezprzewodowy mikrofon Okayo EJ-801TS (863-865MHz) oraz nadajnik kieszonkowy Okayo EJ-8LT (863-865 MHz) z miniaturowym mikrofonem nagłownym.

Akcesoria

Numer	Opis	Numer	Opis
241203	Mikrofon do ręki 13B XLR, wtyk XLR	504366	Bezprzewodowy system mikrofonowy Okyo GPA366, 20W, 863-865MHz, 16 kanałów
247101	Statyw sceniczny na 13B,	504566	Bezprzewodowy system mikrofonowy Okyo GPA566, 40W, 863-865MHz, 16 kanałów
247103	Statyw na stół na 13B, podstawa- koło	504666	Bezprzewodowy system mikrofonowy Okyo GPA566-2, 40W, 863-865/794-806MHz, 16 kanałów
241403	Mikrofon n gęsiej szyi 13E XLR, wtyk XLR	239005	Słuchawki do UniVox Listener, wtyk 3.5m
241503	Mikrofon pojemnościowy 13T XLR, wtyk XLR		
582620	Ładowarka HDC202 na 2 nadajniki Okayo (kieszonkowy i do ręki)		

Producent: **Bo EDIN AB**, Förradsvägen 2B, 181 41 LIDINGÖ

Oficjalny dystrybutor: **NOVATEL Sp. z o.o.** 43-155 Bieruń, ul. Turystyczna 1
tel. 32 20 11 704, fax. 32 20 11 511

