



Univox® GTOUR

GTO-CT12 / GTO-CC24

Właściwości

- Zaprojektowany specjalnie dla GoTour, oferuje ładowanie i przechowywanie dla 1 nadajnika i 11 odbiorników (GTO-CT12) lub przechowywanie, ładowanie i transport dla nawet 2 nadajników i 22 odbiorników (GTO-CC24)
- Bezpiecznie trzyma nadajnik za pomocą złącza USB-C; odbiorniki pozostają na miejscu dzięki magnetycznemu mocowaniu
- Tacę ładującą można zamontować na ścianie
- Wytrzymałe i lekkie etui ładujące ułatwia transport dzięki wielu przegródkom na akcesoria.

Etui i tace ładujące

Taca ładująca GTO-CT12 i etui ładujące GTO-CC24 firmy Univox zostały zaprojektowane specjalnie dla nadajnika GTO-T i odbiornika słuchawkowego GTO-R, oferują one łatwe rozwiązanie do przechowywania, ładowania i transportu systemu GoTour.

GTO-CT12 może pomieścić 1 nadajnik i 11 odbiorników, podczas gdy GTO-CC24 może pomieścić 2 nadajniki i 22 odbiorniki. Nadajnik jest bezpiecznie utrzymywany na miejscu dzięki dopasowanemu kształtowi i złączu USB-C, podczas gdy odbiorniki są utrzymywane na miejscu dzięki magnetycznemu mocowaniu. Gwarantuje to, że podstawkę ładującą można zamontować na ścianie za pomocą dołączonego uchwytu ściennego, eliminując ryzyko wypadnięcia odbiorników.

Wykonane z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego materiału etui ładujące ułatwia transport systemu na i z wycieczek. Jego kompaktowy rozmiar pozwala zmieścić go w większych plecakach lub torbach transportowych, można go również wygodnie nosić za pomocą dołączonego paska na ramię. Dodatkowo, etui posiada kilka przegródek na różne akcesoria.

Zarówno CT12, jak i CC24 są dostarczane z zasilaczem i wyborem wtyczek dla regionów, w tym UE, Wielkiej Brytanii, USA i AUS.



Specyfikacje

FIZYCZNE

Kolor obudowy:	Czarny (CC24)
Kolor tacy:	Czarny (CT12/CC24)
Wymiary:	CT12 – 43 x 155 x 194 mm (1.69 x 6.10 x 7.64 cali) CC24 – 158 x 415 x 380 mm (6.22 x 16.34 x 14.96 cali)
Wymiary przesyłki:	CT12 – 265 x 259 x 58 mm (10.43 x 10.2 x 2.28 cali) CC24 – 411 x 387 x 161 mm (16.18 x 15.24 x 6.34 cali)
Waga netto:	CT12 – 285 g (0.63 lbs) CC24 – 2.90 kg (6.39 lbs)
Waga przesyłki:	CT12 – 900 g (1.98 lbs) CC24 – 3.25 kg (7.17 lbs)
Pojemność jednostki:	CT12 – 12 (1 nadajnik + 11 odbiorników) CC24 – 24 (2 nadajniki + 22 odbiorniki)

MOC

Wejście:	100-240 VAC, 50-60 Hz (CT12/CC24)
Wyjście:	5 VDC, 4.0 A, 20 W (CT12/CC24)
Złącze:	5.5 mm (0.22 cala) OD x 2.0 mm (0.08 cala) ID, typ baryłkowy (CT12/CC24)
Przewód:	Przewód wyjściowy o długości 100 cm (39.37 cali) (CT12/CC24)

ZGODNOŚĆ

Normy:	RoHS, CE, UKCA oraz FCC
---------------	-------------------------



For more information, please visit univox.eu

