



Univox®IRR-1

Odbiornik podczerwieni

Cechy

- Przejrzysta obudowa IR zapewniająca szerszy zasięg i większą czułość
- Akumulator litowo-polimerowy zapewnia szybkie ładowanie i niewielką wagę
- Możliwość wyboru częstotliwości 2,3 i 2,8 MHz
- 2 kanały mono lub 1 stereo
- Urządzenie włącza się automatycznie po podpięciu do portu jack 3,5 mm.
- Port ładowania USB (kabel w zestawie)
- Smycz (w zestawie) i kieszonkowy klips sprężynowy z tyłu do noszenia na różne sposoby
- Regulacja głośności i wyboru kanału dla prostej obsługi
- Zaprojektowany do użytku z pętlą na szyję Univox lub słuchawkami nagłownymi / dousznymi (akcesoria)



Wysokowydajne funkcje wspomagające słyszenie

Odbiornik Univox® IRR-1 to bezprzewodowy 2-kanałowy, stereofoniczny odbiornik podczerwieni przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. Wyposażony w wiele diod odbiorczych zwiększających czułość, odbiornik współpracuje z nadajnikami pracującymi w paśmie 2,3/2,8 MHz. Zasilany akumulatorem litowo-polimerowym, ten lekki odbiornik może być noszony na szyi, jako brelok (z dołączoną smyczą) lub przypięty do kieszeni. Urządzenie jest łatwe w obsłudze - wystarczy wybrać częstotliwość kanału i wyregulować głośność za pomocą intuicyjnego suwaka. Odbiornik Univox® IRR-1 może być używany z pętlą indukcyjną na szyję Univox NL-100 w celu uzupełnienia osobistych aparatów słuchowych z ustawieniem cewki telefonicznej / przełącznika T, a także z jednostronnymi słuchawkami EM-101 i słuchawkami EM-201 dla użytkowników bez ubytku słuchu lub z niewielkim ubytkiem słuchu.

Univox IR System



Nadajnik IR 1411 Odbiornik IRR-1
Stacja ładująca USB z 6 slotami

Univox® IRR-1 IR Receiver

Dane techniczne

Modulacja	FM, 1kHz \pm 75kHz
Długość fali podczerwieni	850nm
Częstotliwość nośna	2.3MHz, 2.8MHz lub Stereo: 2,3 MHz (lewy) i 2,8 MHz (prawy)
Pasma przenoszenia audio	100Hz-10kHz, -3dB to +2dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	<1%
Stosunek sygnału do szumu	<55dB
Bateria	3,7 V litowo-polimerowy 500 mAh
Czas działania	Okolo 8 godzin
Czas ładowania	<4 godziny
Podłączenie zasilania	USB (micro-USB do USB)
Wskaźniki	Zielona dioda LED: zasilanie włączone Czerwona dioda LED: ładowanie
Wyjście 3,5 mm	
Waga	58 g wraz z baterią
Waga brutto 80g	
Wymiary	(szer.) 45 x (głęb.) 12 x (wys.) 82 mm
Kolor czarny	
Nr kat.	650301

Akcesoria

283103	NL-100 Neck loop, 3.5mm plug, black, cable 55cm
575190	GTA-HP1 Headphones, 3.5mm stereo, cable 1.2m
581407	EM-101 Słuchawka douszna, stereo 3,5 mm, kabel 90 cm



Univox IRR-1 IR odbiornik

For complete manual, please refer to univox.eu.

